CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

785 FG

SLIPPMIDDEL





PRODUKTINFORMASJON

BRUKSOMRÅDER

- *Bolter*
- *Skruer*
- *Presskoblinger*
- *Rørgjenger*
- *Pumpehylser*

NØKKELFUNKSJONER OG FORDELER

- Ingen giftige tungmetaller
- Ultrafine partikler
- Motstandsdyktig mot vann og korrosjon
- Inneholder ikke PTFE
- Forhindrer kaldsveising av utstyr av rustfritt stål og aluminium
- NSF H1 Registreringsnummer 132237
- Er i samsvar med FDA 21 CFR 178.3570

FORPAKNING

200 g tube

500 g børstetopp

BRUKSANVISNING

Alle deler med gjenger eller presskoblinger skal behandles før kobling for å gjøre montering og demontering enklere. Overflater skal være fri for skitt, olje, smøreolje, etc. Påføres rikelig på kontaktflater.

BESKRIVELSE

Chesterton 785 FG er laget av ingredienser som samsvarer med gjeldende FDA-standarder for direkte eller tilfeldig kontakt med mat. Den er registrert NSF H1 og passer til bruk i kjøtt og fjærkreanlegg som er inspisert av føderale myndigheter. Den er ideell der det kreves et hvitt smøremiddel som ikke setter flekker, inkludert bruksområder med tekstiler, papirmasse og papir. Chesterton's 785 FG slippmiddel beskytter monterte deler mot korrosiv påvirkning av fukrighete, damp, saltvaa, temperatur og korrisive kjemikalier. Produktet kan brukes under en bred temperaturrekkevidde.



TYPISKE FYSISKE EGENSKAPER

Utseende	Hvit
Tekstur	Bløt pasta
Spesifikk egenvekt	1,32 kg/l
Gjennomsnittlig partikkelstørrelse	<25 mikroner
Høy trykkbestandighet (ASTM D 2596, DIN 51,350)	7821 kg/cm^2 (111,245 psi)
Stivnepunkt (ASTM D 566, ISO 2176)	<225 °C (437 °F)
Driftstemperatur	-34 °C – 1204 °C (-30 °F – 2200 °F)
Friksjonskoeffisient "K"-faktor (Skidmore-Wilhelm Method)	0,17
Friksjonskoeffisient "K"-faktor (ASTM D 2266)40kgf, 1200rpm	0,12
Kopperkorrosjon (ASTM D 130, DIN 51 518) 100 °C (212 °F)	2A
Penetrering (ASTM D 217, ISO 2137) mm/10	
Bearbeidet	293 mm
Ikke bearbeidet	287 mm

Før produktet tas i bruk bør sikkerhetsdatablad gjennomgås.

CHESTERTON
Global Solutions, Local Service.

Chesterton International GmbH Am Lenzenfleck 23, D85737, Ismaning, Germany – Tel. +49-5223-96276--0, chesterton.com eu-pds@chesterton.com

© 2026 A.W. Chesterton Company
® Registrert varemerket eiet av A.W.. Chesterton Company I USA og andre land, hvis ikke annet er bemerket.

Tekniske data er resultater av laboratorietester og har kun til hensikt å indikere generelle karateristika. Siden mange aktuelle bruksområder er utenfor Chestertons kunnskap og/eller kontroll, må produktets bruker bestemme produktets brukbarhet for produktene brukeren har til hensikt å bruke for sitt spesielle formål og tar all risiko og alt ansvar i sammenheng med dette. CHESTERON HAR INTET ANSVAR FOR UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE GARANTIER, HERUNDER GARANTIER OM SALGBARHET OG BRUKBARHET FOR EN SPESIELL ANVENDELSE.