277(E)

METALL RENGJØRING

Beskrivelse

Chesterton® Metall Rengjøring 277(E) er et hurtigvirkende kraftig rengjøringsmiddel for industrien og inneholder ingen ozon-reduserende bestandeler. Det er et produkt med høy ytelse uten klor, utviklet for å trenge gjennom olje, fett og annen skitt som er vanlig i industrielle produksjonsområder.

Chesterton 277(E) tilbyr et mere ansvarsbevisst alternativ til rensemidler som inneholder klorinerte løsningsmidler som kan holde seg i årevis i atmosfæren og forårsake skade på det vitale ozonlaget som beskytter jorda.

Chesterton Metall Rengjøring 277(E) er formulert til å etterlate meget små rester og å tørke fort. Dette resulterer i lite dødtid. Den er kompatibel med de fleste overflater og krever få prosessmodifikasjoner i tillegg til vanlig forsiktighet som er nødvendig for håndtering av brennbar væske.

Chesterton 277(E) bør brukes som mottatt
og påføres med spray, kost eller neddykk. Den sterke spyleeffekten som oppstår med aerosol resulterer i ytterlig mekanisk oppløsning av støv, smuss og sot fra overflaten.

Sammensetning

Chesterton Metall Rengjøring 277(E) inneholder ingen klorfluorkarboner eller andre klorholdige løsningsmidler som kan redusere ozonlaget.

Da den er formulert med en ultraren blanding av løsningsmidler, etterlater Chesterton 277(E) nesten ingen rester. Det har en kauri-butanol verdi meget lik til klorfluorkarboner og gir en tilsvarende oppløsningsgrad.

Typiske fysiske egenskaper

Form	Flytende
Utseende	Klar, gjennomsiktig
Oppløselighet i vann	Minimal
Antennelsespunkt Pensky Martens ASTM D 93-85	-6°C
Aromatisk innhold (C8+) vekt %	<0,01%
Brennbar % av volum ved 25°C	100
Farve Saybolt ASTM D 156	>30
Damptrykk ved 25°C n-Butyl Acetate = 1	5 (tilnærmet)
Fordampningstrykk ved 25°C ASTM D 2879	<60 mm Hg
Tetthet	0,7 kg/l
Spesifikk vekt	0.7
Gjennomslagsmotstand ASTM D 877	< 35 Kv

Anbefalt bruksområder

Sprayrengjøring av:

- Kulelagre
- Ventiler og utstyr
- Kjedeoverføring/kjedehjul
- Glidere, hengsler, bevegelige mekanismer
- Utstyr
- Motorer
- Følsomt presisjonsutstyr
- Deler i produksjon

Egenskaper

- Ingen ozon-reduserende kjemikalier
- Fordamper fort
- Sikker for bruk på alle metaller
- Lavt aromatisk innhold
- Fjerner støv, smuss, olje og annen industriell skitt
- Lite spill
- NSF C1, K1 - Registreringsnummer 156726 (kvantumspakker) og 156725 (aerosol)

Veiledning

Chesterton® Metall Rengjøring 277(E) bør brukes som det blir mottatt, og må ikke blandes opp med andre organiske rensemidler eller vann.

Før bruk på malte overflater, bør en liten del av 277(E) påføres i et skjermet område. Vent 15 min. og sjekk at overflaten ikke skades eller mykner. Hvis skade oppstår, må ikke dette produktet brukes.

Lagring

Chesterton Metall Rengjøring 277(E) bør lagres ved temperaturer under 38°C og vekk fra potensielle antenningskilder. Produktets levetid er to år fra produksjonsdato i uåpnede beholdere.

Sikkerhet

Før produktet taes i bruk bør Sikkerhetsdatabladet (MSDS), eller sikkerhetsbestemmelser for ditt område gjennomgåes.

Tekniske data er basert på resultater fra laboratorietester, og bør bare brukes som generelle retningslinjer. A.W. CHESTERTON COMPANY FRASIER SEG ALLE GARANTIER FOR SALGBARHET OG TILPASNING FOR EN SPESIELL HENSIKT ELLER BRUK. ANSVAR ER BEGRENSET BARE TIL UTSKIFTING AV PRODUKTET.

DISTRIBUERT AV:

Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, Germany
Tel +49-5223-96276-0
www.chesterton.com **eu-pds@chesterton.com**

© 2025 A.W. Chesterton Company
® Registrert varemerke eid og lisensiert av A.W. Chesterton Company I USA og andre land.