785 FG Parting Lubricant

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878
Utgivelsesdato: 12.02.2026 Redigert: 12.02.2026 Versjon: 1.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktets form	:	Stoffblanding
Produktnavn	:	785 FG Parting Lubricant

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante, identifiserte bruksområder

Hovedbrukskategori	:	Industriell bruk
Bruk av stoffet/blandingen	:	Syntetisk base. Forenkler montering og demontering av metalldeler ved å beskytte mot avslitning, selvsveising, korrosjon og galvanisk påvirkning..

Bruk som frarådes

Bruksbegrensninger	:	Skal ikke brukes på oksygensystemer

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent
A.W. Chesterton Company
860 Salem Street
+1 978-469-6446 01834-1507 Groveland, Massachusetts
USA
www.chesterton.com

Distributør
Chesterton International GmbH
Am Lenzenfleck 23
D85737 Ismaning, Nemecko
Germany
T Tel. +49-89-996-5460

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	:	24 timer i døgnet, 7 dager i uken Ring Infotrac: 1-800-535-5053 Utenfor Nord-Amerika: +1 352-323-3500 (collect)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Inneholder Benzensulfonsyre, C10-16-alkylderivater, kalsiumsalter, Kalsiumpetroleumsulfonat. Kan gi en allergisk reaksjon.	EUH208

Full tekst for risikoklasser, H- og EUH-setninger: se avsnitt 16

Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



GHS07

Signalord (CLP) : Advarsel

Faresetning (CLP) : H315 - Irriterer huden.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger (CLP) : P264 - Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter bruk.
P280 - Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller, ansiktsvern.
P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

EUH setninger : EUH208 - Inneholder Benzensulfonsyre, C10-16-alkylderivater, kalsiumsalter, Kalsiumpetroleumsulfonat. Kan gi en allergisk reaksjon.

Ukjent akutt giftighetsgrad (GHS EU) - SDS : 27,15% av blandingen består av ingrediens(er) med ukjent grad av akutt toksisitet (Oral)
7,65% av blandingen består av ingrediens(er) med ukjent grad av akutt toksisitet (Dermal)
8,84% av blandingen består av ingrediens(er) med ukjent grad av akutt toksisitet (Innånding (Damp))

Utgjøre en fare for vannkretsløpet (CLP) : Inneholder 34,15 % komponenter som kan utgjøre en fare for vannkretsløpet

2.3. Andre farer

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Gjelder ikke

3.2. Stoffblandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Hvit mineralolje, petroleum	CAS-nr: 8042-47-5 EU nr: 232-455-8 REACH-nr.: 01-2119487078-27	15 – 40	Asp. Tox. 1, H304
Keramiske materialer og varer, kjemikalier	CAS-nr: 66402-68-4 EU nr: 266-340-9 REACH-nr.: Client to confirm	10 – 30	Eye Dam. 1, H318
Buten, homopolymer	CAS-nr: 9003-29-6 EU nr: 500-004-7 REACH-nr.: 01-2119400553-52	5 – 10	Skin Irrit. 2, H315 Asp. Tox. 1, H304

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Titandioksid *Stoff med nasjonal(e) grenseverdi(er) for eksponering på arbeidsplassen (NO)*	CAS-nr: 13463-67-7 EU nr: 236-675-5 EU-identifikationsnummer: 022-006-00-2 REACH-nr.: 01-2119489379-17	5 – 10	Ikke klassifisert
Talkum *Stoff med nasjonal(e) grenseverdi(er) for eksponering på arbeidsplassen (NO)*	CAS-nr: 14807-96-6 EU nr: 238-877-9 REACH-nr.: 01-2120140278-58	1 – 5	Ikke klassifisert
Parafinoljer, petroleum, katalytisk avvoksede tunge (Merknad L)	CAS-nr: 64742-70-7 EU nr: 265-174-4 EU-identifikationsnummer: 649-477-00-2 REACH-nr.: 01-2119487080-42	1 – 5	Asp. Tox. 1, H304
Destillater, petroleum, solventavvoksede tunge parafin- (Merknad L)	CAS-nr: 64742-65-0 EU nr: 265-169-7 EU-identifikationsnummer: 649-474-00-6 REACH-nr.: 01-2119471299-27	1 – 5	Asp. Tox. 1, H304
Benzensulfonsyre, C10-16-alkylderivater, kalsiumsalter	CAS-nr: 68584-23-6 EU nr: 271-529-4	0,1 – 3	Skin Sens. 1B, H317
Benzenamin, N-fenyl-, reaksjonsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten	CAS-nr: 68411-46-1 EU nr: 270-128-1 REACH-nr.: 01-2119491299-23	0,1 – 3	Repr. 2, H361f
Kalsiumpetroleumsulfonat	CAS-nr: 61789-86-4 EU nr: 263-093-9 REACH-nr.: 01-2119488992-18	0,1 – 3	Skin Sens. 1B, H317
Benzensulfonsyre, dodecyl-, kalsiumsalter	CAS-nr: 26264-06-2 EU nr: 247-557-8 REACH-nr.: 01-2120122335-68	0,1 – 1,5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1086 mg/kg kroppsvekt) Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 4, H413
Tetranatriumpyrofosfat	CAS-nr: 7722-88-5 EU nr: 231-767-1 REACH-nr.: 01-2119489794-17	0,1 – 1,5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=1000 mg/kg kroppsvekt) Eye Dam. 1, H318

Spesifikke konsentrasjonsgrenser:		
Navn	**Produktidentifikator**	**Spesifikke konsentrasjonsgrenser (%)**
Benzensulfonsyre, C10-16-alkylderivater, kalsiumsalter	CAS-nr: 68584-23-6 EU nr: 271-529-4	(10 ≤ C < 100) Skin Sens. 1B; H317

Spesifikke konsentrasjonsgrenser:		
Navn	**Produktidentifikator**	**Spesifikke konsentrasjonsgrenser (%)**
Kalsiumpetroleumsulfonat	CAS-nr: 61789-86-4 EU nr: 263-093-9 REACH-nr.: 01-2119488992-18	(10 ≤ C < 100) Skin Sens. 1B; H317

Merknad L: Den harmoniserte klassifiseringen som Kreftfremkallende gjelder med mindre det er mulig å påvise at stoffet inneholder maksimalt 3 % dimetylsulfoksid-ekstrakt som målt av IP 346 («Bestemmelse av polysykliske aromater i ubrukte basesmøreoljer og asfaltenfrie petroleumsoljefraksjoner – indekseringsmetode for ekstraksjon av dimetylsulfoksid» fra Institute of Petroleum, London), og i så fall må en klassifisering også utføres for slike fareklasser i henhold til Tittel II i denne forskriften.

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

FØRSTEHJELP etter innånding : Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Søk legehjelp ved ubehag.

FØRSTEHJELP etter hudkontakt : VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

FØRSTEHJELP etter øyekontakt : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

FØRSTEHJELP etter svelging : Ikke fremkall brekninger uten å ha oppsøkt lege. Gi aldri noe i munnen på en ubevisst person. Søk legehjelp ved ubehag.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger ved innånding : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Symptomer/virkninger ved hudkontakt : Irriterer huden. Symptomene kan inkludere rødhet, tørrhet, avfetting og sprekker i huden.

Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Gir alvorlig øyeirritasjon. Symptomer kan inkludere ubehag eller smerte, overdreven blinking og tåreproduksjon, med markert rødhet og hevelse av konjunktiva.

Symptomer/virkninger ved svelging : Kan være skadelig ved svelging. Kan forårsake irritasjon av fordøyelsessystemet, kvalme, oppkast og diaré.

Kroniske symptomer : Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomer kan oppstå på et senere stadium. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmiddler : Kulldioksid. Tørt kjemikalie. Skum. Vanntåke.

Uegnet slukningsmiddel : Ikke bruk vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare : Antennelige produkter kan inkludere, og er ikke begrenset til: oksider av karbon. Svoveloksider. Giftig røyk. irriterende damp.

5.3. Råd til brannmannskaper

Beskyttelse under brannslukking : Pass på at vinden ikke peker videre mot flammen ved bruk av produktet. Ha på full brannbekledning (fullt brannvernutstyr) og åndedrettsvern (SCBA).

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler : Sørg for riktig ventilasjon. Bruk personlig beskyttelse som anbefalt i seksjon 8. Isoler fareområdet og nekt adgang til unødvendig og ubeskyttet personell.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i kloakk og drikkevann. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann. Unngå utslipp til miljøet.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Fjern antennelseskilder. Absorber og/eller begrens søl med egnet materiale (sand, vermikulitt eller annet egnet materiale), og oppbevar deretter i egnet beholder. Ikke skyll ut i overflate- eller kloakkvann. Bruk anbefalt personlig verneutstyr.

Rengjøringsmetoder : Spilt produkt feies eller skuffes opp i en egnet beholder til eliminering. Sørg for ventilasjon.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

For ytterligere informasjon, se avsnitt 8: "Eksponeringkontroll/personlig verneutstyr".

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Innhent særskilt instruks før bruk. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Unngå innånding av støv, røyk, gass, tåke, aerosoler, damp. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Må ikke svelges. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Skal behandles og åpnes med forsiktighet.

Hygieniske forhåndsregler : Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask alltid hendene etter håndtering.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares på et tørt, kjølig og meget godt ventilert sted. Oppbevares innelåst.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Syntetisk base. Forenkler montering og demontering av metalldeler ved å beskytte mot avslitning, selvsveising, korrosjon og galvanisk påvirkning.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

Talkum (14807-96-6)	
Norge - Grenser for arbeidseksponering	
Grenseverdi (OEL TWA)	6 mg/m³ (total dust) 2 mg/m³ (respirable dust)
Korttidsverdi (OEL STEL)	12 mg/m³ (value calculated-total dust) 4 mg/m³ (value calculated-respirable dust)

Titandioksid (13463-67-7)	
Norge - Grenser for arbeidseksponering	
Lokalt navn	Titandioksid
Grenseverdi (OEL TWA)	5 mg/m³
Korttidsverdi (OEL STEL)	10 mg/m³ (value calculated)
Regulatorisk referanse	FOR-2023-12-18-2278

Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5)	
Norge - Grenser for arbeidseksponering	
Lokalt navn	Tetranatriumpyrofosfat
Grenseverdi (OEL TWA)	5 mg/m³
Korttidsverdi (OEL STEL)	10 mg/m³ (value calculated)
Regulatorisk referanse	FOR-2024-04-05-581

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tekniske kontrollmekanismer

Egnede tekniske kontrollmekanismer:
Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Sørge for at øyeskylleutstyr og nøddusj er lett tilgjengelig.

Personlig verneutstyr

Øye- og ansiktsvern

Øyebeskyttelse:
Vernebriller som oppfyller en godkjent standard, slik som den Europeiske Standard EN166, burde brukes i situasjoner hvor man kan utsettes for vannsprut, damp eller støv.

Hudbeskyttelse

Hud- og kroppsvern:
Bruk egnede verneklær. Langermede skjorter, lange bukser, vernesko om nødvendig.

Håndvern:
Vernehansker skal samsvare med spesifikasjonene under forordning 2016/425 og resulterende standard ISO 374-1. Følgende er eksempler på foretrukne hanskebarrierematerialer: Vernehansker i neopren- eller nitrilgummi. Sjekk leverandørens produktinformasjon vedrørende materialets egnethet og anbefalt materialtykkelse.

Åndedretssvern

Åndedretssvern:
Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern. Respirator-utvalget må være basert på kjente eller forventede eksponeringsnivåer, farene ved produktet, og de trygge arbeidsgrensene av den valgte respiratoren. Sikkerhetsdatablader (SDS) kan ikke gi detaljerte og fullstendige retningslinjer for åndedrettsvern. Valg av åndedrettsvern må foretas av en kvalifisert person som har vurdert arbeidsmiljøet

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:
Unngå utslipp til miljøet.
Andre opplysninger:
Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetsforskrifter. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form : Væske

Farge	:	Kremfarget.
Utseende	:	Halvfast.
Lukt	:	Mild petroleumslukt.
Luktterskel	:	ikke bestemt
Smeltepunkt	:	Gjelder ikke
Frysepunkt	:	Ikke tilgjengelig
Kokepunkt	:	Se komponentverdiene nedenfor
Brannfarlighet	:	Ikke antennelig
Nedre eksplosjonsgrense	:	Ikke tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	:	Ikke tilgjengelig
Flammepunkt	:	> 115 °C / 239 ˚F
Selvantennelsestemperatur	:	Ikke tilgjengelig
Nedbrytningstemperatur	:	Ikke tilgjengelig
pH	:	Ikke tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	:	Ikke tilgjengelig
Løselighet	:	Vann: Uoppløselig
Delingskoeffisient n-oktanol/vann (Log Kow)	:	Ikke tilgjengelig
Damptrykk	:	Se komponentverdiene nedenfor
Damptrykk ved 50°C	:	Ikke tilgjengelig
Massetetthet	:	11,02 lb/gal
Relativ tetthet	:	1,32 kg/L
Relativ damptetthet ved 20°C	:	> 1
Partikkels karakteristikker	:	Gjelder ikke

Buten, homopolymer (9003-29-6)	
Kokepunkt	109,8 °C (at 1013 hPa)
Flammepunkt	71 °C (closed cup)
Damptrykk	3000 Pa Temp.: 20 °C

Parafinoljer, petroleum, katalytisk avvoksede tunge (64742-70-7)	
Kokepunkt	207 – 750 °C Atm. press.: 101,325 kPa
Flammepunkt	98 – 344 °C Atm. press.: 101,325 kPa
Damptrykk	< 0,1 hPa Temp.: 20 °C

Destillater, petroleum, solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)	
Kokepunkt	207 – 750 °C Atm. press.: 101,325 kPa
Flammepunkt	(>115 - <=268 °C - open cup)
Damptrykk	< 0,1 hPa Temp.: 20 °C

Benzensulfonsyre, C10-16-alkylderivater, kalsiumsalter (68584-23-6)	
Flammepunkt	136 – 138 °C Atm. press.: 101,325 kPa

Benzensulfonsyre, dodecyl-, kalsiumsalter (26264-06-2)	
Kokepunkt	≈ 843,05 °C Atm. press.: 0 mm Hg Decomposition: 'no' Remarks on result: 'other:'
Flammepunkt	149 °C Atm. press.: 101,5 kPa Remarks on result: 'other:'
Damptrykk	0 Pa Temp.: 25 °C Remarks on result: 'other:'

Benzenamin, N-fenyl-, reaksjonsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1)	
Kokepunkt	> 300 °C Atm. press.: 989 mBar
Flammepunkt	154 °C Atm. press.: 981 mBar
Damptrykk	0,0015 Pa Temp.: 20 °C

Kalsiumpetroleumsulfonat (61789-86-4)	
Kokepunkt	> 140 °C (at 1 hPa (no decomposition)
Flammepunkt	136 – 138 °C
Damptrykk	< 0,001 hPa (at 15 °C)

Talkum (14807-96-6)	
Damptrykk	0 Pa Temp.: 25 °C Remarks on result: 'other:'

Titandioksid (13463-67-7)	
Kokepunkt	2500 – 3000 °C

Keramiske materialer og varer, kjemikalier (66402-68-4)	
Kokepunkt	> 2100 °C

Hvit mineralolje, petroleum (8042-47-5)	
Kokepunkt	218 – 800 °C Atm. press.: 101,3 kPa
Flammepunkt	> 112 °C Atm. press.: 101,3 kPa
Damptrykk	≤ 0,01 kPa Temp.: 20 °C

9.2. Andre opplysninger

Andre sikkerhetskjennetegn

Relativ fordampningshastighet (eter=1) : < 1
VOC-innhold : Uvesentlig

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold. Kan danne brennbar og eksplosiv damp-luft blanding.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlig kjent reaksjon i normale bruksforhold.

10.4. Forhold som skal unngås

Varme. Antennelseskilder. Uforenlige materialer.

10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksideringsmidler. Sterke syrer. Sterke alkalier. Reduksjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Kan inkludere, og er ikke begrenset til: oksider av karbon. . Svoveloksider. irriterende damp. Giftig røyk. Kan avgi antennelige gasser.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet (oral) : Ikke klassifisert
Akutt toksisitet (hud) : Ikke klassifisert
Akutt toksisitet (innånding) : Innånding:damp: Ikke klassifisert

Buten, homopolymer (9003-29-6)	
LD50 oral rotte	> 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))
LD50 hud rotte	> 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
LC50 innhalering rotte	> 19,171 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)

Parafinoljer, petroleum, katalytisk avvoksede tunge (64742-70-7)	
LD50 oral rotte	> 15000 mg/kg (Source: EPA_HPV)
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV)

Destillater, petroleum, solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)	
LD50 oral rotte	> 15000 mg/kg (Source: EPA_HPV)
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV)
LC50 innhalering rotte	> 2400 mg/m³ (Exposure time: 4 h Source: EPA_HPV)

Benzensulfonsyre, C10-16-alkylderivater, kalsiumsalter (68584-23-6)	
LD50 oral rotte	> 16000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:
LD50 hud kanin	> 4000 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: other:
LC50 innhalering rotte	> 1,9 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPP 81-3 (Acute inhalation toxicity)

Benzensulfonsyre, dodecyl-, kalsiumsalter (26264-06-2)	
LD50 oral rotte	1086 – 1980 mg/kg (Source: NZ_CCID)
LD50 hud rotte	> 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other:
LC50 innhalering rotte	0,31 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:

Benzenamin, N-fenyl-, reaksjonsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1)	
LD50 oral rotte	> 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV)
LD50 hud rotte	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)

Kalsiumpetroleumsulfonat (61789-86-4)	
LD50 oral rotte	> 20 g/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 hud kanin	> 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV)

Kalsiumpetroleumsulfonat (61789-86-4)	
LC50 innhalering rotte	> 1,9 mg/l/4h

Talkum (14807-96-6)	
LD50 oral rotte	> 5000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)
LD50 oralt	5000 mg/kg
LD50 hud rotte	> 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LC50 innhalering rotte	> 2,1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)), Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)

Titandioksid (13463-67-7)	
LD50 oral rotte	> 5000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)
LC50 innhalering rotte	5,09 mg/l/4h

Keramiske materialer og varer, kjemikalier (66402-68-4)	
LD50 hud kanin	> 2500 mg/kg (Source: ECHA_API)
LC50 innhalering rotte	> 3,5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5)	
LD50 oral rotte	1000 – 3000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
LD50 hud rotte	> 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)

Hvit mineralolje, petroleum (8042-47-5)	
LD50 oral rotte	> 5000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
LD50 hud kanin	> 2000 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
LC50 innhalering rotte	> 5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Ukjent akutt giftighetsgrad (GHS EU) - SDS : 27,15% av blandingen består av ingrediens(er) med ukjent grad av akutt toksisitet (Oral)
7,65% av blandingen består av ingrediens(er) med ukjent grad av akutt toksisitet (Dermal)
8,84% av blandingen består av ingrediens(er) med ukjent grad av akutt toksisitet (Innånding (Damp))

Hudetsing/hudirritasjon : Irriterer huden.

Titandioksid (13463-67-7)	
pH	7

Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5)	
pH	10,2 (conc: 1 % (solution)

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeirritasjon.

Titandioksid (13463-67-7)	
pH	7

Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5)	
pH	10,2 (conc: 1 % (solution)

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Kreftframkallende egenskaper : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Talkum (14807-96-6)	
IARC gruppe	3 - Ikke klassifiserbar

Titandioksid (13463-67-7)	
IARC gruppe	2B - Muligens kreftfremkallende for mennesker

Giftighet for reproduksjon : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

STOT – enkelteksponering : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Buten, homopolymer (9003-29-6)	
LOAEL (oral, rotte, 90 dager)	1000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: other:
NOAEC (innånding, rotte, damp, 90 dager)	1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test), Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)

Parafinoljer, petroleum, katalytisk avvoksede tunge (64742-70-7)	
LOAEL (oral, rotte, 90 dager)	125 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager)	≈ 1000 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)
NOAEC (innånding, rotte, støv/tåke/røyk, 90 dager)	> 0,98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)

Destillater, petroleum, solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)	
LOAEL (oral, rotte, 90 dager)	125 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager)	≈ 1000 mg/kg kroppsvekt Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)
NOAEC (innånding, rotte, støv/tåke/røyk, 90 dager)	> 0,98 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)

Benzensulfonsyre, C10-16-alkylderivater, kalsiumsalter (68584-23-6)	
NOAEL (oral, rotte, 90 dager)	500 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Benzensulfonsyre, C10-16-alkylderivater, kalsiumsalter (68584-23-6)	
NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager)	> 1000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)
Kalsiumpetroleumsulfonat (61789-86-4)	
NOAEL (oral, rotte, 90 dager)	1000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents)
NOAEL (dermal, rotte/kanin, 90 dager)	> 1000 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)
Talkum (14807-96-6)	
NOAEL (oral, rotte, 90 dager)	100 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity Studies)
Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5)	
NOAEL (oral, rotte, 90 dager)	500 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)
Hvit mineralolje, petroleum (8042-47-5)	
NOAEL (oral, rotte, 90 dager)	≥ 1200 mg/kg kroppsvekt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)

Parafinoljer, petroleum, katalytisk avvoksede tunge (64742-70-7)	
Viskositet, kinematisk	1,99 – 847 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'mm²/smm2/s '
Destillater, petroleum, solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)	
Viskositet, kinematisk	1,99 – 847 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'mm²/smm2/s '
Benzenamin, N-fenyl-, reaksjonsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1)	
Viskositet, kinematisk	352,7 mm²/s Temp.: '40°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)'

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Miksturen inneholder et eller flere stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoffer som betegnes for å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

Andre opplysninger

Andre opplysninger : Sannsynlige eksponeringsveier: inntak, inhalering, hud og øyne

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Økologi - generell : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Utgjøre en fare for vannkretsløpet (CLP) : Inneholder 34,15 % komponenter som kan utgjøre en fare for vannkretsløpet
Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert
Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

Buten, homopolymer (9003-29-6)	
LC50 - Fisk [1]	> 1,55 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio
EC50 - Krepsdyr [1]	> 3,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alger [1]	> 19,2 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
Destillater, petroleum, solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)	
LC50 - Fisk [1]	> 5000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: IUCLID)
EC50 - Krepsdyr [1]	> 1000 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
Benzensulfonsyre, C10-16-alkylderivater, kalsiumsalter (68584-23-6)	
EC50 72h - Alger [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96h - Alger [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)
Benzensulfonsyre, dodecyl-, kalsiumsalter (26264-06-2)	
LC50 - Fisk [1]	10,8 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static])
EC50 96h - Alger [1]	2736 mg/l Test organisms (species): other:
NOEC (kronisk)	0,253 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d'
NOEC kronisk, fisk	0,23 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d'
Benzenamin, N-fenyl-, reaksjonsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1)	
LC50 - Fisk [1]	> 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [static] Source: ECHA)
EC50 - Krepsdyr [1]	51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alger [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
Kalsiumpetroleumsulfonat (61789-86-4)	
LC50 - Fisk [1]	5,7 – 9,7 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: IUCLID)
LC50 - Fisk [2]	1 – 10 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [semi-static] Source: IUCLID)
EC50 - Krepsdyr [1]	6,2 – 12 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 72h - Alger [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
EC50 96h - Alger [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
Talkum (14807-96-6)	
LC50 - Fisk [1]	> 100 g/l (Exposure time: 96 h - Species: Brachydanio rerio [semi-static])
LC50 - Fisk [2]	110000 mg/l Test organisms (species): other:
EC50 96h - Alger [1]	7202,7 mg/l Test organisms (species): other:
NOEC (kronisk)	1459798 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d'

Titandioksid (13463-67-7)	
LC50 - Fisk [1]	155 mg/l Test organisms (species): other:Japanese Medaka
EC50 - Krepsdyr [1]	19,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - Krepsdyr [2]	27,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 - Andre vannorganismer [1]	> 100 mg/l Test organisms (species):
EC50 72h - Alger [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
LOEC (kronisk)	5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
NOEC (kronisk)	≥ 2,92 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5)	
LC50 - Fisk [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
EC50 - Krepsdyr [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
EC50 72h - Alger [1]	> 100 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)
Hvit mineralolje, petroleum (8042-47-5)	
LC50 - Fisk [1]	> 10000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

785 FG Parting Lubricant	
Persistens og nedbrytbarhet	Ikke etablert.
Buten, homopolymer (9003-29-6)	
Persistens og nedbrytbarhet	Raskt nedbrytbart
Parafinoljer, petroleum, katalytisk avvoksede tunge (64742-70-7)	
Persistens og nedbrytbarhet	Raskt nedbrytbart
Destillater, petroleum, solventavvoksede tunge parafin- (64742-65-0)	
Persistens og nedbrytbarhet	Raskt nedbrytbart
Benzensulfonsyre, C10-16-alkylderivater, kalsiumsalter (68584-23-6)	
Persistens og nedbrytbarhet	Raskt nedbrytbart
Benzensulfonsyre, dodecyl-, kalsiumsalter (26264-06-2)	
Persistens og nedbrytbarhet	Raskt nedbrytbart
Benzenamin, N-fenyl-, reaksjonsprodukter med 2,4,4-trimetylpenten (68411-46-1)	
Persistens og nedbrytbarhet	Raskt nedbrytbart
Kalsiumpetroleumsulfonat (61789-86-4)	
Persistens og nedbrytbarhet	Raskt nedbrytbart
Talkum (14807-96-6)	
Persistens og nedbrytbarhet	Raskt nedbrytbart

Titandioksid (13463-67-7)	
Persistens og nedbrytbarhet	Raskt nedbrytbart

Keramiske materialer og varer, kjemikalier (66402-68-4)	
Persistens og nedbrytbarhet	Raskt nedbrytbart

Tetranatriumpyrofosfat (7722-88-5)	
Persistens og nedbrytbarhet	Raskt nedbrytbart

Hvit mineralolje, petroleum (8042-47-5)	
Persistens og nedbrytbarhet	Ikke raskt nedbrytbart

12.3. Bioakkumuleringsevne

785 FG Parting Lubricant	
Bioakkumuleringsevne	Ikke etablert.

Buten, homopolymer (9003-29-6)	
Delingskoeffisient n-oktanol/vann	7,6 – 7,8 (at 20 °C (at pH 7)

Talkum (14807-96-6)	
BCF - Fisk [1]	(no known bioaccumulation)

Hvit mineralolje, petroleum (8042-47-5)	
Delingskoeffisient n-oktanol/vann	> 6

12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

785 FG Parting Lubricant
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Miljørelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper : Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller stoff betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605.

12.7. Andre skadevirkninger

785 FG Parting Lubricant	
Andre opplysninger	Ingen andre kjente virkninger

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Innhold/beholder leveres til et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

Ingen farlig gods i.h.t. transportbestemmelsene

14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn (ADR)	:	Ikke regulert
Varenavn (IMDG)	:	Ikke regulert
Varenavn (IATA)	:	Ikke regulert
Korrekt forsendelsesbetegnelse (ADN)	:	Ikke regulert
Varenavn (RID)	:	Ikke regulert

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR

Transportfareklasse(r) (ADR) : Ikke regulert

IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG) : Ikke regulert

IATA

Transportfareklasse(r) (IATA) : Ikke regulert

ADN

Transportfareklasse(r) (ADN) : Ikke regulert

RID

Transportfareklasse(r) (RID) : Ikke regulert

14.4. Emballasjegruppe

Emballasjegruppe (ADR)	:	Ikke regulert
Innpakningsgruppe (IMDG)	:	Ikke regulert
Emballasjegruppe (IATA)	:	Ikke regulert
Emballasjegruppe (ADN)	:	Ikke regulert
Innpakningsgruppe (RID)	:	Ikke regulert

14.5. Miljøfarer

Andre opplysninger : Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Veitransport

Ikke regulert

Sjøfart

Ikke regulert

Luftfart
Ikke regulert

Vannveistransport
Ikke regulert

Jernbanetransport
Ikke regulert

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Gjelder ikke

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

eu-forskrifter

REACH Vedlegg XVII (reguleringsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

REACH-kandidatliste (SVHC)

Inneholder stoffer oppført på REACH-kandidatliste < 0,1 % eller SCL.

PIC-forordning (foregående informert samtykke)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

POP-forordning (persistente organiske forurensningsstoffer)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

Ozon-forordning (2024/590)

Ikke oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 2024/590)
Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over ozonnedbrytende stoffer (EU-forordning 2024/590 om stoffer som bryter ned ozonlaget)

Rådsforordning (EF) for kontroll av produkter med dobbelt bruk

Inneholder ingen stoffer oppført på RÅDETS FORORDNING (EF) for kontroll av produkter med tosidig bruk.

VOC-direktiv (2004/42)

VOC-innhold : Uvesentlig

Forordning om forløpsstoffer til sprengstoffer (EU 2019/1148)

Inneholder ingen stoffer oppført på Listen over forløpsstoffer til sprengstoffer (EU-forordning 2019/1148 om bruk og omsetning av forløpsstoffer til sprengstoffer)

Forordning om forløpsstoffer til medikamenter (EC 273/2004)

Inneholder ingen substans(er) oppført på Listen over forløpsstoffer til stoffer/substanser (EF-forordning 273/2004 om produksjon og omsetning av visse substanser brukt til ulovlig produksjon av narkotiske og psykotropiske stoffer)

Nasjonale forskrifter

Norge

Norske nasjonale forskrifter : ikke bestemt.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringsindikasjoner:
Ingen.

Forkortelser og akronymer:	
	°C – Grader Celsius °F – Grader Fahrenheit ADR – Den europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods. ASTM - Amerikai Tesztelési és Anyagszövetség ACGIH – Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere ATE – Estimat over akutt toksisitet BCF – Biokonsentrasjonsfaktor BEI – Biologisk eksponeringsindeks CAS – Nomenklatur for kjemikalier CLP – Forskrift (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og miksturer. CMR – Kreftfremkallende, mutagen, reproduksjonstoksin cP – centipoise (enhet for dynamisk viskositet) cST – centistokes (enhet for kinematisk viskositet) DNEL – Avledet nivå uten virkning DMEL – Avledet nivå med minimal virkning EC50 – Halvt maksimal effektiv konsentrasjon ECHA – Det europeiske kjemikaliebyrået EC-No. – EF-nummer EU – Den europeiske union GHS – Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier h – Timer IATA – Det internasjonale lufttransportforbund IC50 – Inhiberingskonsentrasjon IDLH – Umiddelbar fare for liv og helse IMDG – Internasjonal kode for sjøtransport av farlig gods IOELV – Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen KIFS – Swedish Chemicals Agency (Kemls) vedtekter kPa – kilopascal Koc – Adsorpsjonskoeffisient Kow – Oktanol-vann partisjonskoeffisient LC50 – Dødelig konsentrasjon for 50 % av individene LD50 – Dødelig dose for 50 % av individene LOAEL – Laveste observerte nivå for skadelig effekt mg/l – Milligram per liter mg/kg – Milligram per kilogram mg/m3 – Milligram per kubikkmeter Min – Minutter NIOSH – Nasjonal institutt for helse og sikkerhet på jobben NOEC – Nulleffektkonsentrasjon NO(A)EL – Nivå hvor ingen skadelig effekt observers N.O.S. – Ikke allerede spesifisert OEL – Eksponeringsgrense på arbeidsplassen PBT – Persistent, bioakkumulerende og giftig PCN – Giftinformasjon PNEC – Beregnet konsentrasjon uten virkning ppm – Deler per million PVC – Polyvinylklorid REACH – Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (EF) nr. 1907/2006 RID – Den europeiske avtalen om internasjonal transport av farlig gods på jernbane SDS – Sikkerhetsdatablad STEL – Korttids eksponeringsgrense

785 FG Parting Lubricant

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Forkortelser og akronymer:	
	STOT – Giftig for spesifikk organ SVHC – Stoff med svært høy bekymring (CMR, vPvB, PBT) TDI – Tålelig daglig inntak TLV – Eksponeringsgrenseverdi TWA – Tidsvektet gjennomsnitt UFI – Unik formuleringsidentifikator UN – De forente nasjoner vPvB – Svært persistent og svært bioakkumulerende WEL – Grense for eksponering på arbeidsplassen WGK – Wassergefahrdungklasse – Tysk vannkvalitetsklassifisering

Datakilder : EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. november 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger - endringer til direktiv 67/548/EØF, 1999/45/EF og forordning (EF) nr. 1907/2006.

Andre opplysninger : Ingen.

Forberedt av : Nexreg Compliance Inc.
www.Nexreg.com

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:	
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutt giftighet (oral) Kategori 4
Aquatic Chronic 4	Farlig for vannmiljøet – kronisk fare, Kategori 4
Asp. Tox. 1	Aspirasjonsfare, Kategori 1
Eye Dam. 1	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2
Repr. 2	Reproduksjonstoksisitet, Kategori 2
Skin Irrit. 2	Etsende/irriterende for huden, Kategori 2
Skin Sens. 1B	Sensibiliserende ved hudkontakt, Kategori 1B
H302	Farlig ved svelging.
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H361f	Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H413	Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
EUH208	Inneholder Benzensulfonsyre, C10-16-alkylderivater, kalsiumsalter, Kalsiumpetroleumsulfonat. Kan gi en allergisk reaksjon.

Klassifisering og fremgangsmåte som anvendes til utarbeidelse av blandingenes klassifisering i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:		
Skin Irrit. 2	H315	Regnemetode
Eye Irrit. 2	H319	Ekspert bedømmelse
EUH208	EUH208	Ekspert bedømmelse

785 FG Parting Lubricant

Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

Sikkerhetsdatablad (SDS), EU

Ansvarsfraskrivelse: Vi mener at erklæringene, tekniske opplysninger og anbefalinger som er inkludert her er pålitelige, men de er gitt uten garanti eller forsikring av noe slag. Informasjonen i dette dokumentet gjelder for dette spesifikke materialet som levert. Den er ikke nødvendigvis gyldig for dette materialet hvis det brukes i kombinasjon med andre materialer. Det er brukerens ansvar å være tilfredsstilt med hensyn til egnetheten og fullstendigheten av denne informasjonen for brukerens egen spesifikke bruk.