Version : 1.2
Date : may 04 2020

ANTLIA 15/22/32/46/68

Eigenschappen

Een hoogwaardige hydraulische olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, met een natuurlijke viscositeitindex, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:
- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed demulgerend vermogen
- zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- laag stolpunt

Toepassing

Deze hydraulische olie is zowel geschikt voor zwaar belaste hydraulische installaties,als voor licht belaste tandwieloverbrengingen en lagers. Tevens is deze olie zeergeschikt als circulatiesmering, voor vacuümpompen en algemene machinesmering (metuitzondering van turbines). Deze olie mag niet gebruikt worden in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Specificaties

AFNOR: NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691 | CINCINNATI: MACHINE P-70 (ISO 46) P-69 (ISO 68) / P-68 (ISO 32) | DENISON: HF-2 | DIN: 51524 Part 2
EATON VICKERS: I-286-S / M-2950-S | ISO: 11158, HM / 6743-4, HM

UTB B.V.
Mandenmakerstraat 21-25
2984 AS Ridderkerk
The Netherlands

T: +31(0)88 - 0202300
F: +31(0)88 - 0202399

I: www.utb.nl
E: info@utb.nl

Mentioned product values are indicative typical values. UTB BV can not be held responsible for any printing or typographical errors. On all our transactions our general delivery and sales conditions apply. Vermelde productwaarden zijn indicatieve typische waarden. UTB BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele druk- of zetfouten. Op al onze transacties zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing.

PRODUCT DATA SHEET

Version : 1.2
Date : may 04 2020

ANTLIA 15/22/32/46/68

Typische Karaktereigenschappen

			15	22	32	46	68
Density at 15 °C,	kg/l	:	0,873	0,867	0,872	0.872	0.876
Viscosity 40 °C,	mm^2/s	:	15.00	22.00	32.00	46.00	68.00
Viscosity 100 °C,	mm^2/s	:	3.40	4.30	5.52	6.97	8.70
Viscosity Index		:	101	96	108	110	102
Flash Point COC,	°C	:	175	195	205	215	220
Pour Point,	°C	:	-35	-35	-30	-30	-25
Acid number, mg	KOH/g	:	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

Volume	Art.no. ISO VG 15	ISO VG 22	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68
1 ltr	330081	330091	330101	330111	330121
4 ltr	330084	330094	330104	330114	330124
5 ltr	330085	330095	330105	330115	330125
20 ltr	3300820	3300920	3301020	3301120	3301220
60 ltr	3300860	3300960	3301060	3301160	3301260
208 ltr	33008208	33009208	33010208	33011208	33012208
bulk	33008	33009	33010	33011	33012

UTB B.V.
Mandenmakerstraat 21-25
2984 AS Ridderkerk
The Netherlands

T: +31(0)88 - 0202300
F: +31(0)88 - 0202399

I: www.utb.nl
E: info@utb.nl

Mentioned product values are indicative typical values. UTB BV can not be held responsible for any printing or typographical errors. On all our transactions our general delivery and sales conditions apply.
Vermelde productwaarden zijn indicatieve typische waarden. UTB BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele druk- of zetfouten. Op al onze transacties zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing.